

IZJAVA O LASTNOSTIH

HI - 224/22-01

Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

IBITOL

Predvidena uporaba:

bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618; E: info@fragmat.si**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Metoda	Enota mere	Vrednost
Gostota (pri 20°C)	SIST EN ISO 2811-1	g/ml	0,87 – 0,89
Vsebnost bitumna	SIST EN 13358	%	45 - 50
Čas iztoka z uporabo iztočnih čaš (Ø 4 mm; 25°C±0,5°C)	SIST EN ISO 2431	s	10 - 25
Čas sušenja	SIST EN ISO 9117-3	h	1 - 6
Plamenišče	SIST EN ISO 13736	°C	40 – 50
Zmehčišče bitumna	SIST EN 1427	°C	> 54
Penetracija bitumna	SIST EN 1426	1/10 mm	≤ 30

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 01.02.2022

Vodja programa:

Marko Mavri

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 3 734 45 00, fax.:+386 3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: HI - 224/21-01

FRAGMAT

SI
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155