

# IZJAVA O LASTNOSTIH

**DoP HI - 161/22-01**

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III)  
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

## **IZO PASTA**

**bitumenske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri (PMBC);  
minimalno 4 mm debeline**

Predvidena uporaba:

**bitumenska masa za hidroizolacijo objektov proti talni vlagi**

Dobavitelj:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško  
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618; E: info@fragmat.si**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 3**

Harmonizirani standard:

**EN 15814:2011+A2:2014**

Priglašeni organi:

**1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, A.S,  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
Czech Republic**

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 3 734 45 00, fax.: +386 3 734 46 18; www.fragmat.si

**FRAGMAT** 

**SI**   
ISO 9001 Q-749  
ISO 14001 E-155

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	15820	Razred	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Vodotesnost po umetnem staranju	15820	Razred	W2A	
Sposobnost premoščanja razpok	15812	Razred	CB2	
Odpornost na vodo	15817	/	ustreza	
Upogljivost pri nizki temperaturi	15813	/	ustreza	
Dimenzijska stabilnost pri visoki temperaturi	15818	/	ustreza	
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	E	
Odziv na ogenj po umetnem staranju	13501-1	Razred	E	
Odpornost proti tlaku	15815	Razred	C2A	
Vsebnost nevarnih snovi	15814 tč. 4.2	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno dobavitelj, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 01.02.2022

Vodja programa:

Marko Mavri

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 3 734 45 00, fax.:+386 3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: HI - 161/20-01

**FRAGMAT** 