

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI – 064-1/22-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

ELASTIBIT S

bitumenska zalivna zmes za vroče zalivanje tipa N2

Predvidena uporaba:

bitumenska zalivna masa za vroče zalivanje razpok na betonskih in asfaltnih površinah

Proizvajalec

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

Harmonizirani standardi:

EN 14188-1:2004

Priglašeni organi:

/

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Trdnost oprijema pri -20°C	13880-13	/	ustreza	EN 14188-1:2004
Kohezija pri 0°C	13880-10	/	ustreza	
Vodonepropustnost				
Trdnost oprijema pri -20°C Kohezija pri 0°C	13880-13 13880-10	/	ni porušitve ni porušitve	
Konusna penetracija pri 25°C (5s, 150 g)	13880-2	1/10 mm	40 -100	
Penetracija in povratna elastičnost pri 25°C, (75g kroglica, 5s)	13880-3	%	≤ 60	
Toplotna stabilnost; sprememba penetracije pri 70°C/168 ur; konusna penetracija penetracija in povratna elastičnost	13880-4	1/10 mm %	40 -100 ≤ 60	
Odpornost na tečenje, začetna in po toplotni obremenitvi pri 60°C, 5 ur, kot 75°	13880-5	mm	≤ 3	
Odpornost proti potopitvi v gorivo	13880-8	/	ni odporen	
Združljivost z asfaltnimi vozišči (60°C, 72 ur)	13880-9	/	brez odstopanja, brez izločanja	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 01.02.2022

Vodja programa:

Marko Mavri

