

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI – 001/23-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOSEK

**bitumenski trak z nosilcem iz steklenega voala; 25 m x 1 m x 1,0 mm;
površinska zaščita: talk / PP filc**

Predvidena uporaba:

**bitumenski trak kot podložna folija za hidroizolacijo poševnih streh pod primarno kritino
(EN 13859-1 tip W1)**

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

Harmonizirani standardi:

EN 13859-1:2010

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	Razred	W1	EN 13859-1:2010
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	Razred	W1	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -25	
Odpornost proti trganju ob žebanju - vzdolžno - prečno	12310-1	N	≥ 50 ≥ 50	
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	F	
Natezna trdnost - vzdolžno - prečno	12311-1	N/50mm	≥ 350 ≥ 250	
Raztezek - vzdolžno - prečno	12311-1	%/50mm	≥ 2,0 ≥ 2,0	
Natezna trdnost po umetnem staranju - vzdolžno - prečno	1296/12311-1	N/50mm	≥ 350 ≥ 250	
Raztezek po umetnem staranju - vzdolžno - prečno	1296/12311-1	%/50mm	≥ 2,0 ≥ 2,0	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri

