

# IZJAVA O LASTNOSTIH

**DoP HI - 114/23-01**

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

## **IZOSELF P3 DUO**

**samolepilni bitumenski trak z nosilcem iz poliestrskega filca; 10 m x 1 m x 2,7 mm  
površinska zaščita: silikonizirana folija / silikonizirana folija**

Predvidena uporaba:

**bitumenski trak za hidroizolacijo objektov proti talni vlagi (EN 13969 tip A)**

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 2+**

Harmonizirani standardi:

**EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006**

Priglašeni organi:

**1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA**

## Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	kPa	$\geq 100$	EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006
Vodotesnost po umetnem staranju	1298/1928	kPa	$\geq 100$	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	$\leq -20$	
Odpornost proti trganju ob žebliju	12310-1	N	$\geq 150$	
• vzdolžno			$\geq 200$	
• prečno				
Strižna trdnost spoja	12317-1	N/50 mm	$\geq 500$ $\geq 400$	
• vzdolžno				
• prečno				
Odziv na ogenj	13501-1	razred	E	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	$> 20$	
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	$\geq 600$	
Odpornost proti udarcu	12691/B	mm	$\geq 1400$	
Natezna trdnost	12311-1	N/50mm	$\geq 500$	
• vzdolžno			$\geq 400$	
• prečno				
Raztezek	12311-1	%/50mm	$\geq 30,0$ $\geq 30,0$	
• vzdolžno				
• prečno				
Odpornost proti kemikalijam	1847/13969 Aneks A	-	odporen	
Vsebnost nevarnih snovi	13969 Aneks ZA	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mayri