

# IZJAVA O LASTNOSTIH

**DoP HI - 182/23-01**

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

## **IZOTHENE**

**samolepilni bitumenski hidroizolacijski trak z nosilcem iz HDPE folije;  
20 m x 1 m x 1,5 mm; površinska zaščita: HDPE folija / silikoniziran papir**

Predvidena uporaba:

**bitumenski trak za hidroizolacijo objektov proti talni vlagi in vodi (EN 13969 tip A in T)**

Dobavitelj:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 2+**

Harmonizirani standardi:

**EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006**

Priglašeni organi:

**FPC 1381 – CPR - 385**

**SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO NOTIFICATO, Industrial Services, Via Caldera 21,  
20153 MILANO – ITALY**

## Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	kPa	≥ 60	EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	kPa	≥ 60	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -30	
Odpornost proti trganju ob žeblju	12310-1	N	≥ 135	
• vzdolžno			≥ 135	
• prečno				
Strižna trdnost spoja	12317-1	N/50 mm	≥ 250 ≥ 220	
• vzdolžno				
• prečno				
Odziv na ogenj	13501-1	razred	E	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	> 15	
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	≥ 500	
Natezna trdnost	12311-1	N/50mm	≥ 215	
• vzdolžno			≥ 220	
• prečno				
Raztezek	12311-1	%/50mm	≥ 310 ≥ 240	
• vzdolžno				
• prečno				
Odpornost proti kemikalijam	1847/13969 Aneks A	-	na zahtevo	
Vsebnost nevarnih snovi	13969 Aneks ZA	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu dobavitelja:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Márko Mavri

