

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI – 003-1/22-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

STREŠNA LEPENKA

**bitumenski trak z nosilcem iz strešnega kartona; 10 m x 1 m x 1,3 mm;
površinska zaščita: pesek / pesek**

Predvidena uporaba:

**bitumenski trak kot podložna folija za hidroizolacijo poševnih streh pod primarno kritino
(EN 13859-1 tip W1)**

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

Harmonizirani standardi:

EN 13859-1:2010

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	Razred	W1	EN 13859-1:2010
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	Razred	W1	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ +4	
Odpornost proti trganju ob žeblju <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	12310-1	N	≥ 50 ≥ 50	
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	F	
Natezna trdnost <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	12311-1	N/50mm	≥ 250 ≥ 150	
Raztezek <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	12311-1	%/50mm	≥ 1,0 ≥ 1,0	
Natezna trdnost po umetnem staranju <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	1296/12311-1	N/50mm	≥ 200 ≥ 100	
Raztezek po umetnem staranju <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	1296/12311-1	%/50mm	≥ 1,0 ≥ 1,0	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 21.12.2022

Vodja programa: '

Marko Mavr

