

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## DoP HI – 250/25-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

## EKOBIT TAPE

samolepilni bitumenski trak z nosilcem poliestrskega filca in Al folije;  
10 m x 0,1 m x 1,5 mm ali 10 m x 0,2 m x 1,5 mm

Predvidena uporaba:

**hidroizolacija proti vlagi (EN 13969 tip A )**

Dobavitelj:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 2+**

Harmonizirani standardi:

**EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006**

Priglašeni organi:

**FPC 1381 – CPR - 385**

**SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO NOTIFICATO, Industrial Services, Via Caldera 21,  
20153 MILANO – ITALY**

## Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti:                                        | Lastnost              |            |                 | Harmonizirane tehnične specifikacije      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                                                              | EN Metoda             | Enota mere | Vrednost        |                                           |
| Vodotesnost                                                  | 1928                  | kPa        | ≥ 2             | EN 13969:2004 in<br>EN 13969:2004/A1:2006 |
| Vodotesnost po umetnem staranju                              | 1296/1928             | kPa        | ≥ 2             |                                           |
| Upogljivost pri nizki temperaturi                            | 1109                  | °C         | ≤ -28           |                                           |
| Odpornost proti trganju ob žebanju<br>• vzdolžno<br>• prečno | 12310-1               | N          | ≥ 45<br>≥ 45    |                                           |
| Strižna trdnost spoja<br>• vzdolžno<br>• prečno              | 12317-1               | N/50 mm    | ≥ 500<br>≥ 400  |                                           |
| Odziv na ogenj                                               | 13501-1               | razred     | E               |                                           |
| Odpornost proti statični obremenitvi                         | 12730/B               | kg         | ≥ 20            |                                           |
| Odpornost proti udarcu                                       | 12691/A               | mm         | ≥ 1750          |                                           |
| Natezna trdnost<br>• vzdolžno<br>• prečno                    | 12311-1               | N/50mm     | ≥ 185<br>≥ 200  |                                           |
| Raztezek<br>• vzdolžno<br>• prečno                           | 12311-1               | %/50mm     | ≥ 10<br>≥ 20    |                                           |
| Odpornost proti kemikalijam                                  | 1847/13969<br>Aneks A | -          | odporen         |                                           |
| Vsebnost nevarnih snovi                                      | 13969<br>Aneks ZA     | -          | ne vsebuje      |                                           |
| Prepustnost za vodno paro »μ«                                | 1931                  | -          | 3960000<br>±30% |                                           |
| Prepustnost za vodno paro po umetnem staranju »μ«            | 1296/1931             |            | 2840000<br>±30% |                                           |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu dobavitelja:

Laško, 15.05.2025

Vodja programa:

Marko Mavri