

IZJAVA O LASTNOSTIH

IZJAVA O SVOJSTVIMA / LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-No.: INSES0104

**v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in
Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov**

(U skladu s uredbo (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda / nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten / according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products / conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (EU) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type / Codice di identificazione del prodotto-tipo)

FRAGMAT XPS 500 GL

2.) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

(Tip, serija, serijski broj proizvoda / Typ, Charge oder Seriennummer / Type, serial number, batch of the product / Tipo, sarza, numero di serie del prodotto)

Podatek je na embalaži

(Podaci su na pakiranju / Siehe die Information auf Verpackung / The information is on the package / Le informazioni sono sulla confezione)

3.) Predvidena uporaba:

(Namjena / Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usi previsti)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(Toplinskoizolacijski proizvod za zgrade / Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings / Isolamento termico degli edifici)

4.) Proizvajalec:

(Proizvođač / Hersteller / Manufacturer / Fabbricante)

SOPREMA, 14 Rue de Saint-Nazaire, CS 60121, 67025 Strasbourg Cedex, FR

5.) Pooblaščen predstavnik:

(Ovlašteni predstavnik / Bewollmächtigter / Authorized representative / Rappresentante autorizzato)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

6.) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP) / System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP / Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

Sistem 3

(Sustav 3 / System 3 / System 3 / Sistema 3)

7.) Harmoniziran standard:

(Usklađena norma / Harmonisierte Norm / Harmonized standard / Norma armonizzata)

EN 13164:2012+ A1:2015

Priglašeni organi:

(Prijavljeno tijelo / Notifizierte Stelle / Notified body / Organismi notificati)

ID: 1168, 1169, 1722, 0751, 0071, 0370, 1136, 1640

8.) Navedene lastnosti:

(Objavljena svojstva / Erklärte Leistung / Declared performance / Prestazioni dichiarate)

Oznaka proizvoda:

(Kodna oznaka / Produktdeklaration / Designation code / Codice prodotto)

EPS EN 13164-T(1)-CS(10/Y)500-TR200-WL(T)0,7-FTCD1-CC(2/1,5/50)180-DS(70,90)-MU150-WD(V)*

Format (Format / Format / Format / Formato)	1250 mm x 600 mm x dN (mm)
--	----------------------------

Bistvene značilnosti (Bitne značajke / Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caratteristiche essenziali)	Lastnosti (Svojstva / Leistung / Performance / Proprietà)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Usklađene tehničke specifikacije / Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications / Specifiche tecniche armonizzate)
	Metoda (Metoda / Methode / Methode / Metodo)	Enota (Mjerna jedinica / Einheit / Unit / Unità)	Deklaracija (Deklaracija / Deklaration / Declaration / Dichiarazione)	Toleranca (Tolerancija / Toleranz / Tolerance / Tolleranza)	
Debelina	EN 823	[mm]	T(1)	dN<50mm ±2 50mm<dN <120mm -2/+3 dN>120mm -2/+6	EN 13163:2012+ A1:2015
Odpornost na zmrzovanje/odtajevanje	EN 12091	[%]	FTCD1	1	
Lezenje pod tlačno obrem.	EN 1606	[kPa]	CC (2/1,5/50) 180	> 180	
Natezna trdnost	EN 1607	[kPa]	TR200	≥ 200	
Tlačna trdnost pri 10% def.	EN 826	[kPa]	CS(10)500	≥ 500	
Vodovpojnost	EN 12087	[%]	WL(T)0,7	≤ 0,7	
Dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo vodne pare	EN 12088	[%]	WD(V)*	3 40-55mm 2 60-95mm 1 100-300 mm	
Prepustnost na vodno paro	EN 2086	MU150	μ	≥ 150	
Gorljivost	EN 13501-1	[/]	E	-	
Toplotna prevodnost	EN 12667	[W/m.K]	**	-	

Debelina dN [mm]	40-60	65-200	210-300
Toplotna prevodnost λd [W/m.K]	0,033	0,035	0,036
Toplotna upornost RD [m²K/W]	1,20-1,80	1,85-5,70	5,80-8,30

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. / Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird. / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Za proizvođača i u njegovo ime potpisao /
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers /
Signed for and on behalf of the manufacturer /
Firmato per e per conto del produttore)

Direktor:

(Direktor / Direktor / Director / Direttore)


FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

Rok Žgajnar



Laško, 10.06.2025