

# IZJAVA O LASTNOSTIH

IZJAVA O SVOJSTVIMA / LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DoP-01-TI-015/25-02**

**v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in**

**Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov**

(U skladu s uredbo (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda / nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten / according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products / conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (EU) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

**1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

(Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type / Codice di identificazione del prodotto-tipo)

**EPS SILENT T650**

**2.) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:**

(Tip, serija, serijski broj proizvoda / Typ, Charge oder Seriennummer / Type, serial number, batch of the product / Tipo, sarža, numero di serie del prodotto)

**Podatek je na embalaži**

(Podaci su na pakiranju / Siehe die Information auf Verpackung / The information is on the package / Le informazioni sono sulla confezione)

**3.) Predvidena uporaba:**

(Namjena / Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usi previsti)

**Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**

(Toplinskoizolacijski proizvod za zgrade / Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings / Isolamento termico degli edifici)

**4.) Proizvajalec:**

(Proizvođač / Hersteller / Manufacturer / Fabbricante)

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

**5.) Pooblaščen predstavnik:**

(Ovlašteni predstavnik / Bewollmächtigter / Authorized representative / Rappresentante autorizzato)

/

**6.) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):**

(Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP) / System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP / Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

**Sistem 3**

(Sustav 3 / System 3 / System 3 / Sistema 3)

**7.) Harmoniziran standard:**

(Usklađena norma / Harmonisierte Norm / Harmonized standard / Norma armonizzata)

**EN 13163:2012+ A1:2015**

**Priglašeni organi:**

(Prijavljeno tijelo / Notifizierte Stelle / Notified body / Organismi notificati)

**ID: 0751- FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany**

## 8.) Navedene lastnosti:

(Objavljena svojstva / Erklärte Leistung / Declared performance / Prestazioni dichiarate)

## Oznaka proizvoda:

(Kodna oznaka / Produktdeklaration / Designation code / Codice prodotto)

**EPS EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(2)-P(5)-BS50-CP3-DS(N)5-SD1**

|                                      |                              |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Format</b>                        | od (od / von / from / da) :  | 1000 mm x 500 mm x d <sub>N</sub> (mm) |
| (Format / Format / Format / Formato) | do (do / bis / up to / da) : | 4000 mm x 1600 mm x 1000 mm            |

| Bistvene značilnosti<br>(Bitne značajke / Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caratteristiche essenziali)          | Lastnosti<br>(Svojstva / Leistung / Performance / Proprietà) |                                                     |                                                                          |                                                                     | Harmonizirane tehnične specifikacije<br>(Usklađene tehničke specifikacije / Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications / Specifiche tecniche armonizzate) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Metoda<br>(Metoda / Methode / Methode / Metodo)              | Enota<br>(Mjerna jedinica / Einheit / Unit / Unità) | Deklaracija<br>(Deklaracija / Deklaration / Declaration / Dichiarazione) | Toleranca<br>(Tolerancija / Toleranz / Tolerance / Tolleranza)      |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dolžina</b><br>(Dužina / Länge / Length / Lunghezza)                                                                           | EN 822                                                       | [mm]                                                | L(3)                                                                     | ± 3                                                                 | EN 13163:2012+ A1:2015                                                                                                                                                                        |
| <b>Širina</b><br>(Širina / Breite / Width / Larghezza)                                                                            | EN 822                                                       | [mm]                                                | W(3)                                                                     | ± 3                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Debelina</b><br>(Debljina / Stärke / Thickness / Spessore)                                                                     | EN 823                                                       | [mm]                                                | T(1)                                                                     | od -5%<br>ali 1 mm <sup>a</sup><br>do +15%<br>ali 3 mm <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pravokotnost</b><br>(Pravokutnost / Rechteckigkeit / Squareness / Rettangolare)                                                | EN 824                                                       | [mm/m]                                              | S(2)                                                                     | ± 2                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ravnost</b><br>(Ravnost / Ebenheit / Flatness / Uniformità)                                                                    | EN 825                                                       | [mm]                                                | P(5)                                                                     | ± 5                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Upogibna trdnost</b><br>(Čvrstoća na savijanje / Biegefestigkeit / Bending strength / Resistenza alla flessione)               | EN 12089                                                     | [kPa]                                               | BS50                                                                     | ≥ 50                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stisljivost</b><br>(Stišljivost / Kompressibilität / Compressibility / Comprimità)                                             | EN 12431                                                     | [mm]                                                | CP3                                                                      | ≤ 3                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimenzijska stabilnost</b><br>(Dimenzijska stabilnost / Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale) | EN 1603                                                      | [%]                                                 | DS(N)5                                                                   | ± 0,5                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gorljivost</b><br>(Reakcija na požar / Brandverhalten / Reaction to fire / Reazione al fuoco)                                  | EN 13501-1                                                   | [/]                                                 | E                                                                        | -                                                                   |                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                        |            |         |       |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_d</math></b><br>(Toplinska provodljivost /<br>Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance /<br>Conducibilità termica) | EN 12667   | [W/mK]  | 0,043 | -                                                           |  |
| <b>Dinamična togost</b><br>(Dinamička krutost / Dynamisch Steifigkeit /<br>Dynamic stiffness / Rigidità dinamica)                                      | EN 29052-1 | [MN/m³] | SD    | mm SD<br>15 40<br>20 30<br>25 25<br>30 25<br>40 20<br>50 15 |  |

<sup>a</sup> Katera daje največjo numerično toleranco

\* Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom  $\Delta LW, R$  (dB) pri masi estriha  $>75 \text{ kg/m}^2$

| <b>Debelina dN [mm]</b>                                                                |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)                                              |      |      |      |      |      |      |
| 10                                                                                     | 15   | 20   | 25   | 30   | 40   | 50   |
| /                                                                                      | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 1,15 |
| <b>Toplotna upornost RD [m²K/W]</b>                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica) |      |      |      |      |      |      |

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. / Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird. / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Za proizvođača i u njegovo ime potpisao /

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers /

Signed for and on behalf of the manufacturer /

Firmato per e per conto del produttore)

Direktor:

(Direktor / Direktor / Director / Direttore)

Rok Žgajnar



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

12

Laško, 15.12.2025