

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI – 050-22/26-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOTEKT P5 M

plastomerni bitumenski trak z nosilcem iz poliestrskega filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm
površinska zaščita: mineralni posip / folija

Predvidena uporaba:

bitumenski trak za hidroizolacijo betonskih premostitvenih objektov
in drugih povoznih površin (EN 14695)

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

Harmonizirani standardi:

EN 14695:2010

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	14694	-	ustreza	EN 14695:2010
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -5	
Oprijemna trdnost sistema (pri 23°C)	13596	N/mm ²	≥ 0,5	
Potisna trdnost sistema (pri 23°C)	13653	N/mm ²	≥ 0,2	
Sposobnost premoščanja razpok sistema	14424	-	ustreza	
Odpornost traku pri zgoščevanju asfaltne plasti	14692	-	ustreza	
Obnašanje bitumenskega traku med nadgradnjo z litim asfaltom	14693	-	ustreza	
Natezna trdnost	12311-1	N/50mm	≥ 700	
• vzdolžno			≥ 700	
• prečno			≥ 700	
Raztezek pri pretrgu	12311-1	% / 50mm	≥ 40,0	
• vzdolžno			≥ 40,0	
• poprečno			≥ 40,0	
Združljivost sistema hidroizolacij pri povišani temperaturi (50°C / 90 dni) - oprijemna trdnost	14691	%	≥ 75	
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1109	°C	≤ 0	
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1110	°C	≥ 100	
Absorpcija vode	14223	%	≤ 2,0	
Absorpcija vode po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/14223	%	≤ 2,0	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	-	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 27.03.2026

Vodja programa:

Marko Mavri