

# IZJAVA O LASTNOSTIH

**DoP HI - 079/26-01**

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kationska bitumenska emulzija HB 40 K**  
**tip C 40 B3**

Predvidena uporaba:

**za zlepljenost med asfaltnimi plastmi**

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 2+**

Harmonizirani standardi:

**SIST EN 13808:2013**

Priglašeni organi:

**1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Viskoznost z iztočnim viskozimetrom (d=4 mm, T= 40°C)	12846-1	sek	5 - 20 (razred 5)	SIST EN 13808:2013
Adhezivnost na kameni agregat	13614	%	> 75 (razred 2)	
Hitrost razpada	13075-1	-	70 – 155 (razred 3)	
Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Penetracija pri 25°C	13074-1/1426	1/10 mm	NPD (razred 0)	
Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Zmehčišče	13074-1/1427	°C	> 35 (razred 8)	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	/	ne vsebuje	

\* NPD – lastnost ni določena

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.  
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 08.06.2026

Vodja programa:

Marko Mavri

