

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 081/26-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kationska bitumenska polimerna emulzija HB 60 K-PM
tip C 60 BP3**

Predvidena uporaba:

za zlepljenost med asfaltnimi plastmi

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

Harmonizirani standardi:

SIST EN 13808:2013

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Viskoznost z iztočnim viskozimetrom (d=4 mm, T= 40°C)	12846-1	sek	5 - 50 (razred 5)	SIST EN 13808:2013
Adhezivnost na kamni agregat	13614	%	> 90 (razred 3)	
Hitrost razpada	13075-1	-	70 – 155 (razred 3)	
Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Penetracija pri 25°C	13074-1/1426	1/10 mm	< 220 (razred 5)	
Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Zmehčišče	13074-1/1427	°C	> 39 (razred 7)	
Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Energija kohezija veziva pri duktilnosti pri 10°C	13074-1/13589 13703	J/cm ²	> 0,5 (razred 1)	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 08.06.2026

Vodja programa:

Marko Mavri

