

IZJAVA O LASTNOSTIH

HI - 224/23-01

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IBITOL

Predvidena uporaba:

bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Metoda	Enota mere	Vrednost
Gostota (pri 20°C)	SIST EN ISO 2811-1	g/ml	0,87 – 0,89
Vsebnost bitumna	SIST EN 13358	%	45 - 50
Čas iztoka z uporabo iztočnih čaš (Φ 4 mm; 25°C±0,5°C)	SIST EN ISO 2431	s	10 - 25
Čas sušenja	SIST EN ISO 9117-3	h	1 - 6
Plamenišče	SIST EN ISO 13736	°C	40 - 50
Točka zmehčišča bitumna	SIST EN 1427	°C	≥ 54
Penetracija bitumna	SIST EN 1426	1/10 mm	≤ 30

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri