

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 12 / 26-1

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DRVOLIT AKUSTIK DA (1,5 mm - NATURAL & WHITE)

2. Predvidena uporaba:

Toplotnoizolacijski izdelek za stavbe

3. Proizvajalec:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, HR-49223 Sveti Križ Začretje

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

- 6.a Harmonizirani standard:

EN 13168:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

0615 – Bureau Veritas Certification

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
Toplotna upornost	4.2.1	Toplotna upornost	R_D	0,30 m ² ·K/W
		Toplotna prevodnost	λ_D	0,083 W/(m·K)
	4.2.3	Debelina	d_N	25
Odziv na ogenj	4.2.8	Odziv na ogenj	B-s1, d0	
Trajnost toplotne odpornosti na vročino, vremenske vplive, staranje/degradacija	4.2.1	Toplotna upornost	R_D	0,30 m ² ·K/W
		Toplotna prevodnost	λ_D	0,083 W/(m·K) ^b

	4.2.9	Trajnostne lastnosti	*NPD		EN 13168:2012+A1:2015
Trajnost odziva ognja na vročino, vremenske vplive, staranje/degradacijo	4.2.9 _a	Trajnostne lastnosti	*NPD		
Tlačna trdnost	4.3.3	Tlačna napetost ali tlačna trdnost	CS(10)300		
	4.3.5	Točkovna obremenitev	*NPD		
Natezna/Upogibna trdnost	4.2.7	Natezna trdnost pravokotno na površine	*NPD		
	4.3.7	Upogibna trdnost	BSi	*NPD	
Prepustnost hlapov	4.3.8	Difuzija vodne pare	*NPD		
Prepustnost vode	4.3.9	Kratkoročna absorpcija vode	*NPD		
Trajnost tlačne trdnosti v povezavi s staranjem/degradacijo	4.3.10	Lezenje tlaka	*NPD		
Indeks akustične absorpcije	4.3.11	Absorpcija zvoka	*spodnja tabela		
Izpust nevarnih snovi v notranje okolje	4.3.12	Izpust nevarnih snovi	*NPD		
Neprekinjeno tljenje	4.3.14	Neprekinjeno tljenje	*NPD		
*NPD - No Performance Determined (učinkovitost ni določena)					
* a - Pri izdelkih WW ni sprememb v lastnostih odziva na ogenj. Požarna odpornost izdelkov WW se sčasoma ne poslabša. Razred odziva na ogenj izdelka je povezan z organsko vsebnostjo, ki se sčasoma ne more povečati.					
* b - Toplotna prevodnost izdelkov WW se sčasoma ne spreminja, izkušnje so pokazale, da je struktura vlaken stabilna, poroznost pa ne vsebuje drugih plinov razen atmosferskega zraka.					

Koeficient absorpcije zvoka – α_w (EN ISO 11654):		
	Neposredno na podlago	0,35 [D]
	Z razdaljo 30 mm od podlage, brez nadeva	0,50 [D]
	Z razdaljo 30 mm od podlage, z polnilom (MW)	0,90 [A]

*Montaža na strop (v tehnični dokumentaciji)


Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dragutin Haldek, direktor

V Svetom Križu Začretje, dne 8.1.2026.

[podpis]



 **FRAGMAT**
FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a,
49223 Sveti Križ Začretje 2