

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 7 / 26-1

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DRVONEO DN3

2. Predvidena uporaba:

Toplotnoizolacijski izdelek za stavbe

3. Proizvajalec:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, HR-49223 Sveti Križ Začretje

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

- 6.a Harmonizirani standard:

EN 13168:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

2477 – INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
Toplotna upornost	4.2.1	Toplotna upornost R_D	*spodnja tabela	
		Toplotna prevodnost λ_D	NEO SUPER: 0,031 W/(m·K) WW: 0,077 W/(m·K)	
	4.2.3	Debelina d_N	*spodnja tabela	
Odziv na ogenj	4.2.8	Odziv na ogenj	E	
		Toplotna upornost R_D	*spodnja tabela	

Trajnost toplotne odpornosti na vročino, vremenske vplive, staranje/degradacijo	4.2.1	Toplotna prevodnost	λ_D	NEO SUPER: 0,031 W/(m·K) WW: 0,077 W/(m·K) ^b	EN 13168:2012+A1:2015
	4.2.9	Trajnostne lastnosti		*NPD	
Trajnost odziva ognja na vročino, vremenske vplive, staranje/degradacijo	4.2.9	Trajnostne lastnosti _a		*NPD	
Tlačna trdnost	4.3.3	Tlačna napetost ali tlačna trdnost		CS(10)50	
	4.3.5	Točkovna obremenitev		*NPD	
Natezna/Upogibna trdnost	4.2.7	Natezna trdnost pravokotno na površine		TR40	
	4.3.7	Upogibna trdnost	BSi	*spodnja tabela	
Prepustnost hlapov	4.3.8	Difuzija vodne pare	$MU_{NEO SUPER}$	20 - 40 MU_{WW} 5	
Prepustnost vode	4.3.9	Kratkoročna absorpcija vode		*NPD	
Trajnost tlačne trdnosti v povezavi s staranjem/degradacijo	4.3.10	Lezenje tlaka		*NPD	
Indeks akustične absorpcije	4.3.11	Absorpcija zvoka		*NPD	
Izpust nevarnih snovi v notranje okolje	4.3.12	Izpust nevarnih snovi		*NPD	
Neprekinjeno tljenje	4.3.14	Neprekinjeno tljenje		*NPD	
*NPD - No Performance Determined (učinkovitost ni določena)					
* a - Pri izdelkih WW ni sprememb v lastnostih odziva na ogenj. Požarna odpornost izdelkov WW se sčasoma ne poslabša. Razred odziva na ogenj izdelka je povezan z organsko vsebnostjo, ki se sčasoma ne more povečati.					
* b - Toplotna prevodnost izdelkov WW se sčasoma ne spreminja, izkušnje so pokazale, da je struktura vlaken stabilna, poroznost pa ne vsebuje drugih plinov razen atmosferskega zraka.					

Debelina - d_N	mm	25	35	50	75
Toplotna upornost - R_D	$m^2 \cdot K/W$	0,60	0,90	1,40	2,20
Upogibna trdnost - BSi	kPa	≥ 1000	≥ 700	≥ 500	≥ 400
Debelina - d_N	mm	100	125	150	175
Toplotna upornost - R_D	$m^2 \cdot K/W$	3,00	3,80	4,60	5,45
Upogibna trdnost - BSi	kPa	≥ 300	≥ 200	≥ 150	≥ 100

Debelina - d_N	mm	200
Toplotna upornost - R_D	$m^2 \cdot K/W$	6,25
Upogibna trdnost - BSi	kPa	≥ 75

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dragutin Haldek, direktor

V Svetom Križu Začretje, dne 8.1.2026.

[podpis]



 **FRAGMAT**
FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a,
49223 Sveti Križ Začretje 2